

Installation af dæksler



Tilslutning mellem dæksel og garniture:

- Tag proppen af dæksel
- Tag låsepin ud
- Bajonet fatning på dæksel sættes over "ørerne" på garnituren
- Drej dækslet en kvart omgang, og dækslet er låst fast
- Sæt låsepin i dækslet, således kan dækslet ikke drejes af



Montering af dæksel i asfalt:

- Asfalten pålægges i asfalt tykkelse
- Asfalten pakkes godt under hele flangen på dækslet
- VIGTIGT: hulrummet und flangen pakkes med asfalt
- Det resterende asfalt udjævnes helt op til dæksel kant
- Karmen tromles i niveau
- Overskydende asfalt fjernes fra dæksel og karm



Montering af dæksel i fliser:

- Grussen pakkes godt under hele flangen på dækslet
- VIGTIGT: hulrummet und flangen pakkes med grus
- Sørg for at korrekt opstampning omkring garniture og dæksel

TIP! Lig lidt ekstra grus under flangen på dækslet og slå dækslet på plads med gummihammer – herved "vibreres" dækslet ned i gruset's bærelag



Montering af dæksel i græs:

- Anvend bæreplade
- Monter bæreplade på dækslet
- Sørg for god opstampning under bæreplade
- VIGTIGT: hulrummet und flangen pakkes med grus/jord
- Sørg for at korrekt opstampning omkring garniture og bæreplade

TIP! Lig lidt ekstra grus/jord under flangen på dækslet og slå dækslet på plads med gummihammer – herved "vibreres" dækslet ned i bærelaget